

# Fiche produit

## FIXATIONS SUR Z

### DESCRIPTION

Cette fixation en Z s'adapte sur tout type d'acrotère à relevé d'étanchéité non isolé.

Fixation sur Z renforcé pour garde-corps temporaire.

2 nervures profondes permettent de rigidifier le Z tout en réduisant le poids de la fixation (30% de poids en moins).

Fixation pour charpentes métalliques : 4 trous de fixation pour fixer le Z sur charpente métallique à l'aide de 4 vis autoperceuses Ø 6,3 mm.

Fixation pour acrotère béton : 1 seul trou de fixation pour fixer le Z sur acrotère béton à l'aide d'une cheville mécanique ou chimique M10 adaptée au support.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Existe en longueur de déport de 150 mm et 250 mm
- En acier ép. 5 mm galvanisé après fabrication selon la norme EN-1461
- Logement potelet 31x31 (pour potelet carré 28x28 mm)
- Platine ZR 150 :
  - Encombrement : 245 x 124 x 115 mm
  - Cotes : Largeur min : 120 mm. Hf : 94 mm. Ep : 32 mm (acrotère non isolé)
- Platine ZR 250 :
  - Encombrement : 357 x 124 x 115 mm
  - Cotes : Largeur min : 120 mm. Hf : 94 mm. Ep : 132 mm (acrotère isolé, épaisseur isolation 100 mm max)
- Diamètre de fixation : 25 x 13 mm

#### AVANTAGES

Temps de pose réduit, une seule fixation.

Effort à l'arrachement réduit.

Vis de fixation noyée dans le Z.

Pas de pièce supplémentaire pour l'inclinaison et fixation de la couverture.

Pose sur support métallique acier par vis autoforeuse.



ZR 150 embouti avec crochet



ZR 250 embouti avec crochet



Z plat 150 mm Ep. 10 mm avec crochet

Code	Référence	Désignation	Poids (kg)
A0013024	<b>MLFLR19/15</b>	FIXATIONS SUR Z - ZR 150 EMBOUTI AVEC CROCHET	1,76
A0013025	<b>MLFLR19/17</b>	FIXATIONS SUR Z - ZR 250 EMBOUTI AVEC CROCHET	2,45
A0013023	<b>MLFLR19/19</b>	FIXATIONS SUR Z PLAT 150 MM EP. 10 MM AVEC CROCHET	2,56